









CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
GSM alarmni sistemi in dodatna oprema			
 <p>WiFi in GSM alarmna centrala 66W</p>	66W	<p>WiFi standard: 2,4GHz, 802.11b/g/n Napajanje: DC 5V Backup baterija: 4,2V, 300mAh Li Kodiranje: 2262 / 1527 Jakost sirene: 110dB Območje delovanja: -10°C do +50°C. Rh: <85%. Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz. Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Vsebina: alarmna centrala 66WC, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila</p>	91,43 €
 <p>GSM alarmna centrala 30C</p>	30C	<p>Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 5V . Backup baterija: 4,2V, 350mAh Li. Kodiranje: 2262 / 1527 Jakost sirene: 110dB Območje delovanja: -10°C do +50°C. Vlažnost: <85%. Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz. Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Vsebina: alarmna centrala 30C, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila</p>	73,06 €
 <p>GSM alarmna centrala O2</p>	O2	<p>Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 12V . Backup baterija: 4,2V, 350mAh Li. Kodiranje: 2262 / 1527 Jakost sirene: 120dB Območje delovanja: -10°C do +50°C. Vlažnost: <85%. Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz. Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Vsebina: alarmna centrala O2, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila</p>	74,90 €
 <p>Brežična sirena z akumulatorjem in adapterjem</p>	SR02	<p>Brežična sirena namenjena za dodatno namestitvev na GSM alarmno centralo MT O2, MT10C, MT 30C in MT 66W. Sirena se napaja preko 12V DC adapterja, ima lasten akumulator, primerna je tudi za zunanjo montažo na suho mesto (ni odporna na padavine). Primerna za alarmne centrale: MT O2, MT 10C, MT 30C in MT 66W!</p>	31,62 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREZŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 PIR "Pet imune" senzor	PR02	Priključitvena napetost: 3V CR123A (1300mAh) Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Kodiranje: 1527/300kΩ Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Max pokrivanje prostora: ≤8m Vidni kot: 110° Neobčutljiv za živali do teže 25 kg kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve:-15° to +45° Temperatura za delovanje:-10°C~+50°C Barva: bela	Horizontalni 18,18 €
 PIR senzor	PR03	Priključitvena napetost: 9V Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Kodiranje: 1527/300kΩ Max pokrivanje prostora: 8 m Vidni kot: 110° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve:-15° to +45° Temperatura za delovanje:-10°C~+50°C Barva: bela	11,21 €
 Magnetni senzor vrata/okna	DS03	Priključitvena napetost: DC=12V-8.4V(23A DC=12V baterija) Oddajna frekvenca: 433±0.2Mhz Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Kodiranje: 1527/300kΩ Temperatura za delovanje: -10°C~+40°C Vlaga: manj kot 90% Barva: bela	9,31 €
 Brezžična tipkovnica	KP01	Napajanje: 12V DC Backup baterijsko napajanje: 7.2V Lithium Akumulator Brezžično vklapljanje / izklapljanje alarmnega sistema Funkcija zvonca RFID čitalec Izhod za krmiljenje el. ključavnice	30,61 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREZŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>Daljinski upravljalnik</p>	RC02	Uporablja se za vklop in izklop alarmne centrale MT O2, MT 10C, 30C in MT 66W. Ima tipke za vklop, izklop in tipka za paniko. Izdelan je kot obesek za ključe.	7,55 €
 <p>Daljinski upravljalnik</p>	RC01	Uporablja se za vklop in izklop alarmne centrale MT O2, MT 10C in MT 30C. Ima tipke za vklop, izklop in tipka za paniko. Izdelan je kot obesek za ključe.	6,30 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
Smart WiFi GSM GPRS alarmni sistemi in dodatna oprema			
 <p>Smart GSM GPRS WiFi alarmna centrala</p>	G90B PLUS	Napajanje: AC=100 ~ 240V 50Hz/60Hz Delovna napetost: DC12V 1A Rezervna baterija: 3.7V 1000mAh Čas avtonomije: 7 hours GSM frekvence: 850/900/1800/1900MHz WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Sprejemna in oddajna frekvenca: 433MHz Komplet vsebuje: Centrala z napajalnikom, Daljinski upravljalnik x2, Senzor gibanja, Vratni senzor, Slovenska navodila	109,80 €
 <p>Zunanja brezžična sirena z bliskavico</p>	SS08	Brežična sirena namenjena za dodatno namestitev na GSM alarmno centralo GS G90B PLUS, Sirena se napaja preko 12V DC adapterja, ima lasten akumulator, primerna je tudi za zunanjo montažo na suho mesto (ni odporna na padavine).	35,60 €
 <p>PIR senzor</p>	WMS08	Priključitvena napetost: 9V Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Max pokrivanje prostora: 8 m Vidni kot: 110° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10°C~+50°C Barva: bela	14,60 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>Pet immune PIR</p>	N650	Priključitvena napetost: 2 x 1,5V AA Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Max pokrivanje prostora: 12 m Vidni kot: 100° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10°C~+55°C Barva: bela	18,42 €
 <p>Magnetni senzor vrata/okna</p>	WDS07	Priključitvena napetost: DC 1,5V AA Oddajna frekvenca: 433±0.2Mhz Temperatura za delovanje: -10°C~+40°C Vlaga: manj kot 90% Barva: bela	8,31 €
 <p>Daljinska tipkovnica</p>	K07	Napajanje: V DC Brežično vklopjanje / izklapljanje alarmnega sistema Funkcija zvonca RFID čitalec	32,53 €
 <p>Daljinski upravljalnik</p>	RMC08	Uporablja se kot daljinski upravljalnik za centralo GS G90B Plus. Deluje na frekvenci 433MHz	8,31 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
Brežični alarmi in zvonci			
 <p style="text-align: center;">Brežični zvonec</p>	M7	Napajanje: Sprejemna enota 3 x 1,5V AAA baterija, PIR oddajnik 2 x 1,5V AAA Jakost električnega toka: <1mA Delovna temperatura: -10 °C – 50 °C Sprejemno oddajna frekvenca: 433 MHz Razdalja med oddajno in sprejemno enoto: 150 m (odprt prostor)	28,25 €
 <p style="text-align: center;">Zavesni PIR senzor</p>	P817	Napajanje: 3V, 2x1,5V AAA baterija Statični tok: ≤60uA Alarmni tok: ≤20mA Obseg detektiranja: : ≤ 12m/30°/110° Prikaz alarma: rdeča lučka LED Brežična frekvenca: 433 MHz (± 75KHz) Kodiranje: Learning code EV1527 Oddajna razdalja: ≤150m (v odprtem prostoru) Delovna temperatura: -20°C ~ + 55°C Vlažnost: ≤80% Barva: bela	13,97 €
 <p style="text-align: center;">PIR senzor</p>	P819	Vhodna napetost: 3V, 2x1,5V AAA baterija Statični tok: ≤50uA Alarmni tok: ≤20mA Obseg detektiranja: : 8m/110° Prikaz alarma: rdeča lučka LED Brežična frekvenca: 433 MHz (± 75KHz) Kodiranje: Learning code EV1527 Oddajna razdalja: ≤150m (v odprtem prostoru) Delovna temperatura: -10°C ~ + 50°C Vlažnost: ≤80% Barva: bela	16,93 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREZŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
Ostala dodatna oprema			
 Zunanji PIR senzor	GS ODPIR02	Zunaji senzor za temperature -35°C do 50°C Patentirana detekcija gibanja Izjemno zanesljiv Dvojna optika (dva nasprotna senzorja) Leče z UV zaščito Večstopenjsko nastavljanje občutljivosti Brezžični in žični način povezovanja	73,90 €
 Brezžični detektor za lom stekla z adapterjem	BLPS	Priključitvena napetost: DC12V Frekvenca delovanja: 433±0.2Mhz Temperatura za delovanje: -10°C~+50°C Barva: bela	27,33 €
 RFID ključek	RFID 4100	Frekvenca 125KHz Vežje: EM4100 ali TK4100 Temperaturno območje: -40°C do +85°C Vodoodporen Izdelan kot obesek	2,00 €

MARVIS TRADE d.o.o.
 Polica 34b, SI-1290 Grosuplje
 Tel: 01 427 29 71
 GSM: 041 386 227
 www.marvis-trade.si

Cenik veljaven od: 24.05.2021

E-mail: info@marvis-trade.si