







## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI , DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
<b>GSM alarmni sistemi Delta Security in dodatna oprema</b>			
 <p>GSM alarmna centrala 30C</p>	30C	Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 5V . Backup baterija: 4,2V, 350mAh Li. Kodiranje: 2262 / 1527 0 0 Jakost sirene: 110dB Območje delovanja: -10 C do +50 C. Vlažnost: <85%. Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz. Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Vsebina: alarmna centrala 30C, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila	126,80 €
 <p>GSM alarmna centrala O2</p>	O2	Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 12V . Backup baterija: 4,2V, 350mAh Li. Kodiranje: 2262 / 1527 0 0 Jakost sirene: 120dB Območje delovanja: -10 C do +50 C. Vlažnost: <85%. Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz. Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Vsebina: alarmna centrala O2, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila	129,54 €
 <p>GSM PSTN alarmna centrala LYD 115</p>	LYD 115	Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 12V 500mA. backup baterija: 3x2 AAA 7,2V, 700-800mAh NI-HM. Kodiranje: 2262 / 1527 0 0 Jakost sirene: 110dB Območje delovanja: -20 C do +55 C. Vlažnost: 40~80%. Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz. Vsebina: alarmna centrala LYD 115, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila	119,20 €




## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI , DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>GSM alarmna centrala MT 10C</p>	10C	<p>Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz.            Napajanje: DC 12V 500mA.            Backup baterija: 7,2V            Kodiranje: 2262/4,7MΩ; 1527/300kΩ            Jakost sirene: 110dB            Območje delovanja: -20 C do +55 C. Vlažnost: 40~80%.            Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz.            Vsebina: alarmna centrala 10C, 2 x daljinski upravljalnik,            magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska            navodila</p>	94,83 €
 <p>Brezžična vtična sirena z akumulatorjem in adapterjem</p>	SR02	<p>Brezžična sirena namenjena za dodatno namestitev na GSM            alarmno centralo MT O2, MT10C, MT 30C in MT LYD 115.            Sirena se napaja preko 12V DC adapterja, ima lasten            akumulator, primerna je tudi za zunanjo montažo na suho mesto            (ni odporna na padavine).  <b>Primerna za alarmne centrale:            MT O2, MT 10C, MT 30C in MT LYD115!</b></p>	34,90 €
 <p>PIR "Pet imune" senzor</p>	PR02	<p>Priključitvena napetost: 3V CR123A (1300mAh)            Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz            Kodiranje: 1527/300kΩ            Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja            Max pokrievanje prostora: ≤8m            Vidni kot: 110°            Neobčutljiv za živali do teže 25 kg            kot nastavitve: -45° to +45° °C °C            Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45°            Temperatura za delovanje: -10 ~+50            Barva: bela</p> <p style="text-align: right;">Horizontalni</p>	21,52 €




## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI , DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p style="text-align: center;">PIR senzor</p>	PR03	Priključitvena napetost: 9V Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Kodiranje: 1527/300kΩ Max pokrivanje prostora: 8 m Vidni kot: 110° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10 ~+50 Barva: bela	14,99 €
 <p style="text-align: center;">Magnetni senzor vrata/okna</p>	DS03	Priključitvena napetost: DC=12V-8.4V(23A DC=12V baterija) Oddajna frekvenca: 433±0.2Mhz Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Kodiranje: 1527/300kΩ Temperatura za delovanje: -10 ~+40 Vlaga: manj kot 90% Barva: bela	9,37 €
 <p style="text-align: center;">Brezžična tipkovnica</p>	KP01	Napajanje: 12V DC Backup baterijsko napajanje: 7.2V Lithium Akumulator Brezžično vklopjanje / izklapljanje alarmnega sistema Funkcija zvonca RFID čitalec Izhod za krmiljenje el. ključavnice	39,27 €
 <p style="text-align: center;">Daljinski upravljalnik</p>	RC02	Uporablja se za vklop in izklop alarmne centrale MT O2, MT 10C, 30C in MT LYD 115. Ima tipke za vklop, izklop in tipka za paniko. Izdelan je kot obesek za ključe.	13,08 €




## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p style="text-align: center;">Daljinski upravljalnik</p>	RC01	Uporablja se za vklop in izklop alarmne centrale MT O2, MT 10C in MT 30C. Ima tipke za vklop, izklop in tipka za paniko. Izdelan je kot obesek za ključke.	7,18 €
<b>Smart WiFi GSM GPRS alarmni sistemi Golden Security in dodatna oprema</b>			
 <p style="text-align: center;">Smart GSM GPRS WiFi alarmna centrala</p>	GS G90B PLUS	Napajanje: AC=100 ~ 240V 50Hz/60Hz Delovna napetost: DC12V 1A Rezervna baterija: 3.7V 1000mAh Čas avtonomije: 7 hours GSM frekvence: 850/900/1800/1900MHz WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Sprejemna in oddajna frekvenca: 433MHz Komplet vsebuje: Centrala z napajalnikom, Daljinski upravljalnik x2, Senzor gibanja, Vratni senzor, Slovenska navodila	162,87 €
 <p style="text-align: center;">Zunanja brezžična sirena z bliskavico</p>	GS SS08	Brezžična sirena namenjena za dodatno namestitvev na GSM alarmno centralo GS G90B PLUS, Sirena se napaja preko 12V DC adapterja, ima lasten akumulator, primerna je tudi za zunanjo montažo na suho mesto (ni odporna na padavine).	46,91 €

## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI , DODATNA OPREMA IN BREŽŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p style="text-align: center;">PIR senzor</p>	GS WMS08	Priključitvena napetost: 9V Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Max pokrivanje prostora: 8 m Vidni kot: 110° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10 ~ +50 Barva: bela	17,18 €
 <p style="text-align: center;"><b>MT GS N650 PET IMMUNE PIR</b></p> <p style="text-align: center;">Pet immune PIR</p>	GS N650	Priključitvena napetost: 2 x 1,5V AA Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Max pokrivanje prostora: 12 m Vidni kot: 100° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10 ~ +55 Barva: bela	21,68 €
 <p style="text-align: center;">Magnetni senzor vrata/okna</p>	GS WDS07	Priključitvena napetost: DC 1,5V AA °C Oddajna frekvenca: 433±0.2Mhz Temperatura za delovanje: -10 ~ +40 Vlaga: manj kot 90% Barva: bela	9,77 €

## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI , DODATNA OPREMA IN BREZŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p style="text-align: center;">Daljinska tipkovnica</p>	GS K07	Napajanje: V DC Brezžično vklapljanje / izklapljanje alarmnega sistema Funkcija zvonca RFID čitalec	41,22 €
 <p style="text-align: center;">Smart vtičnica</p>	GS S07	Napajanje: 100-240V Maximum priključna moč: 2000W Material: PC + ABS odporen na ogenj Frekvenca: 433MHz	28,25 €
 <p style="text-align: center;">Daljinski upravljalnik</p>	GS RMC08	Uporablja se kot daljinski upravljalnik za centralo GS G90B Plus. Deluje na frekvenci 433MHz	9,77 €

## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI , DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI


Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 Brežična WiFi kamera	GS I910A	Napajanje: adpter 5V DC WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Procesor: HI 3518E Kodiranje: H.264 podpira ONVIF protokol Senzor: 1/4 "1 M pixels OV9712 CMOS senzor 3.6mm/F1.6 Frame Rate : 25FPS 1MP:1280*720 D1:640*480 CIF:320*240 Vgrajen WIFI modul 802.11b / g / n Dvosmerna avdio komunikacija Podpira snemanje na SD mikro kartico do 64GB	67,36 €
<b>Smart WiFi GSM alarmni sistemi Vcare in dodatna oprema</b>			
 Vcare komplet A	Vcare A	Napajanje 12V DC Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Komplet A vsebuje: Centrala z napajalnikom, Daljinski upravljalnik x2, Senzor gibanja, Vratni senzor, Senzor temperature in vlage, SOS gumb	183,35 €
 Vcare komplet B	Vcare B	Napajanje 12V DC Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Komplet B vsebuje: Centrala z napajalnikom, Daljinski upravljalnik x2, Senzor gibanja, Vratni senzor, Senzor temperature in vlage, SOS gumb, IP notranja pomična kamera z napajalnikom	256,64 €
 Vcare daljinski upravljalnik	PH818YK	Priključitvena napetost: DC 6V Vgrajene baterije: 2 kos., napetost: 3V, oznaka: CR1620 Ukazi: Vklop/Izklop/Home stay/SOS Barva: bela	15,49 €

## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>Vcare magnetni senzor vrata/okna</p>	PH818MC	Priključitvena napetost: DC 6V Baterije: 2 kos., napetost: 3V, oznaka: CR 2016 Opozorilo ob prazni bateriji Opozorilo ob prekinjeni povezavi Opozorilo okno/vrata zaprta/odprta Tamper switch Odaljenost od centrale za delovanje: 30-50m zaprt prostor, 100m odprt prostor Barva: bela	15,21 €
 <p>Vcare PIR senzor</p>	PH8181HW	Priključitvena napetost: DC3V Opozorilo ob prazni bateriji Opozorilo ob prekinjeni povezavi Odaljenost od centrale za delovanje: 30-50m zaprt prostor, 100m odprt prostor Zaznana odaljenost gibanja: 9-12m Baterije: 2 kos., napetost: 1.5V, oznaka: AAA Barva: bela	23,65 €
 <p>Vcare senzor izliva vode</p>	PH LSTC	Priključitvena napetost: DC 3V Vgrajene baterije: 2 kos., napetost: 3V, oznaka: AA Barva: bela	33,08 €
 <p>Vcare sirena z bliskavico</p>	PH- HDSDJH	Napajanje: DC12V Rezervno akumulatorsko napajanje v primeru izpada napetosti Delovna temperatura: -20 ~ 60 Relativna vlaga: 10%- 90% RH	49,75 €



## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
<b>Ostale GSM centrale in dodatna oprema</b>			
 <p>GSM alarmna centrala LYD 113</p>	LYD 113	Frekvenca GSM omrežja: 900/1800MHz. Napajanje: DC 12V 500mA. backup baterija: 3x2 AAA 7,2V, 700-800mAh NI-HM. Kodiranje: 2262 / 1527 ° ° Jakost sirene: 110dB Območje delovanja: -20 C do +55 C. Vlažnost: 40~80%. Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz. Vsebina: alarmna centrala LYD 113, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila	139,29 €
 <p>Daljinski upravljalnik</p>	WC01	Uporablja se za vklop in izklop alarmne centrale LYD 113. Ima tipke za vklop, izklop in tipka za paniko. Izdelan je kot obesek za ključce.	13,08 €
 <p>Brezžični magnetni kontakt za vrata/okna</p>	MC-02W	Priključitvena napetost: DC=12V-8.4V(23A DC=12V notranja baterija) Oddajna frekvenca: 433±0.2Mhz °C Kodiranje: 2262 / 1527 Temperatura za delovanje: -10 ~+40 Vlaga: manj kot 90% Barva: bela	9,38 €
 <p>Brezžični PIR senzor brez adapterja PET IMMUNE</p>	MS-08W	Priključitvena napetost: DC9V Frekvenca delovanja: 433±0.2Mhz Kodiranje: 2262 / 1527 Max pokrievanje prostora: 12*12m Vidni kot: 110° Neobčutljiv za živali do 15 kg Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve:-15° to +45° Kompatibilni z GSM centralami MT LYD 113, MT LYD 115, MT 10C, MT 30C, MT O2 Temperatura za delovanje:-10 ~+50 Barva: bela	18,78 €

## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 Zunanji PIR senzor	GS ODPIR02	Zunaji senzor za temperature -35°C do 50°C Patentirana detekcija gibanja Izjemno zanesljiv Dvojna optika (dva nasprotna senzorja) Leče z UV zaščito Večstopenjsko nastavljanje občutljivosti Brežični in žični način povezovanja Kodiranje:	75,81 €
 Brežični detektor za lom stekla z adapterjem	MT BLPS	Priključitvena napetost: DC12V <sub>DC</sub> °C Frekvenca delovanja: 433±0.2Mhz Temperatura za delovanje: -10 ~+50 Barva: bela	27,33 €
 Brežična vtična sirena z akumulatorjem in adapterjem	MT SS-06W	Brežična sirena namenjena za dodatno namestitvev na GSM alarmno centralo LYD 113. Sirena se napaja preko 12V DC adapterja, ima lasten akumulator, primerna je tudi za zunanjo montažo na suho mesto (ni odporna na padavine). V alarmno centralo je potrebno dodatno vgraditi transponder za MT SS-06W. <b>Primerna za alarmne centrale LYD113!</b>	34,90 €
WiFi IP VIDEO KAMERE			
 WiFi video kamera - PTZ	MT SP005	Resolucija: 1280*720 (1.0 Megapixel) Kompresija slike: H.264. Pan/Tilt kot: Horizontalno:355° & Vertikalno: 90° TF kartica za snemanje Podpira 128G TF kartico. (podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Ethernet: RJ-45 Ethernet Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC5V/2A.. Delovna temperatura: 0~55 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS	68,92 €

## CENIK GSM ALARMNI SISTEMI , DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>Zunanja WiFi video kamera</p>	MT SP007	Resolucija: 1280*720 (1.0 Megapixel) Kompresija slike: H.264. TF kartica za snemanje Podpira 128G TF kartico.( podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob alarmu, detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Ethernet: RJ-45 Ethernet Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC12V/1A.. Delovna temperatura: -10~60 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS	99,82 €
 <p>Zunanja WiFi video kamera - PTZ</p>	MT SP008	Resolucija: 1280*960 (1.3 Megapixel) Kompresija slike: H.264. Optika: steklene leče, facalna dolžina 2,8 do 12mm, 5x optični zoom Pan/Tilt kot: Horizontalno:355° & Vertikalno: 90° TF kartica za snemanje Podpira 128G TF kartico.( podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob alarmu, detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Ethernet: RJ-45 Ethernet Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC12V/1A.. Delovna temperatura: -10~60 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS	206,32 €
 <p>WiFi video kamera - PTZ</p>	MT SP020	Resolucija: 1280*720 (1.0 Megapixel) Kompresija slike: H.264. Pan/Tilt kot: Horizontalno:355° & Vertikalno: 90° TF kartica za snemanje Podpira 64G TF kartico.( podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC5V/2A.. Delovna temperatura: 0~55 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS	48,31 €