










CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
GSM alarmni sistemi in dodatna oprema			
 <p>GSM alarmna centrala 30C</p>	30C	Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 5V . Backup baterija: 4,2V, 350mAh Li. Kodiranje: 2262 / 1527 0 0 Jakost sirene: 110dB Območje delovanja: -10 C do +50 C. Vlažnost: <85%. Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz. Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Vsebina: alarmna centrala 30C, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila □	126,80 €
 <p>GSM alarmna centrala O2</p>	O2	Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 12V . Backup baterija: 4,2V, 350mAh Li. Kodiranje: 2262 / 1527 0 0 Jakost sirene: 120dB Območje delovanja: -10 C do +50 C. Vlažnost: <85%. Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz. Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Vsebina: alarmna centrala O2, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila □	129,54 €
 <p>GSM alarmna centrala MT 10C</p>	10C	Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. Napajanje: DC 12V 500mA. Backup baterija: 7,2V Kodiranje: 2262/4,7MΩ; 1527/300kΩ Jakost sirene: 110dB Območje delovanja: -20 C do +55 C. Vlažnost: 40-80%. Brežična frekvenca senzorjev: 433MHz. Vsebina: alarmna centrala 10C, 2 x daljinski upravljalnik, magnetni kontakt, PIR senzor, napajalnik, sirena, slovenska navodila □	94,83 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>Brezžična vtična sirena z akumulatorjem in adapterjem</p>	SR02	<p>Brezžična sirena namenjena za dodatno namestitev na GSM alarmno centralo MT O2, MT10C, MT 30C in MT LYD 115. Sirena se napaja preko 12V DC adapterja, ima lasten akumulator, primerna je tudi za zunanjo montažo na suho mesto (ni odporna na padavine).</p> <p>Primerna za alarmne centrale: MT O2, MT 10C, MT 30C in MT LYD115!</p>	34,90 €
 <p>PIR "Pet immune" senzor</p>	PR02	<p>Priključitvena napetost: 3V CR123A (1300mAh) Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Kodiranje: 1527/300kΩ Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Max pokrivanje prostora: ≤8m Vidni kot: 110° Neobčutljiv za živali do teže 25 kg kot nastavitve: -45° to +45° °C °C Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10 ~+50 Barva: bela</p> <p style="text-align: right;">Horizontalni</p>	21,52 €
 <p>PIR senzor</p>	PR03	<p>Priključitvena napetost: 9V Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Kodiranje: 1527/300kΩ Max pokrivanje prostora: 8 m Vidni kot: 110° Horizontalni kot nastavitve: -45°C to +45°C Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10 ~+50 Barva: bela</p>	14,99 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>Magnetni senzor vrata/okna</p>	DS03	Priključitvena napetost: DC=12V-8.4V(23A DC=12V baterija) Oddajna frekvenca: 433±0.2Mhz Podpira opozorilo izpraznjene baterije senzorja Kodiranje: 1527/300kΩ Temperatura za delovanje: -10 ~+40 Vlaga: manj kot 90% Barva: bela	9,37 €
 <p>Brezžična tipkovnica</p>	KP01	Napajanje: 12V DC Backup baterijsko napajanje: 7.2V Lithium Akumulator Brezžično vklapljanje / izklapljanje alarmnega sistema Funkcija zvonca RFID čitalec Izhod za krmiljenje el. ključavnice	39,27 €
 <p>Daljinski upravljalnik</p>	RC02	Uporablja se za vklop in izklop alarmne centrale MT O2, MT 10C, 30C in MT LYD 115. Ima tipke za vklop, izklop in tipka za paniko. Izdelan je kot obesek za ključe.	13,08 €
 <p>Daljinski upravljalnik</p>	RC01	Uporablja se za vklop in izklop alarmne centrale MT O2, MT 10C in MT 30C. Ima tipke za vklop, izklop in tipka za paniko. Izdelan je kot obesek za ključe.	7,18 €





CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
Smart WiFi GSM GPRS alarmni sistemi in dodatna oprema			
 <p style="text-align: center;">Smart GSM GPRS WiFi alarmna centrala</p>	G90B PLUS	<p>Napajanje: AC=100 ~ 240V 50Hz/60Hz Delovna napetost: DC12V 1A Rezervna baterija: 3.7V 1000mAh Čas avtonomije: 7 hours GSM frekvence: 850/900/1800/1900MHz WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Sprejemna in oddajna frekvenca: 433MHz Komplet vsebuje: Centrala z napajalnikom, Daljinski upravljalnik x2, Senzor gibanja, Vratni senzor, Slovenska navodila</p>	162,87 €
 <p style="text-align: center;">Zunanja brezžična sirena z bliskavico</p>	SS08	<p>Brezžična sirena namenjena za dodatno namestitev na GSM alarmno centralo GS G90B PLUS, Sirena se napaja preko 12V DC adapterja, ima lasten akumulator, primerna je tudi za zunanjo montažo na suho mesto (ni odporna na padavine). □</p>	46,91 €
 <p style="text-align: center;">PIR senzor</p>	WMS08	<p>Priključitvena napetost: 9V Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Max pokrivanje prostora: 8 m Vidni kot: 110° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10 ~ +50 Barva: bela</p>	17,18 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREZŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>Pet immune PIR</p>	N650	Priključitvena napetost: 2 x 1,5V AA Frekvenca delovanja: 433±0.075Mhz Max pokrivanje prostora: 12 m Vidni kot: 100° Horizontalni kot nastavitve: -45° to +45° Vertikalni kot nastavitve: -15° to +45° Temperatura za delovanje: -10 ~ +55 Barva: bela	21,68 €
 <p>Magnetni senzor vrata/okna</p>	WDS07	Priključitvena napetost: DC 1,5V AA °C Oddajna frekvenca: 433±0.2Mhz Temperatura za delovanje: -10 ~ +40 Vlaga: manj kot 90% Barva: bela	9,77 €
 <p>Daljinska tipkovnica</p>	K07	Napajanje: V DC Brezžično vklapljanje / izklapljanje alarmnega sistema Funkcija zvonca RFID čitalec	41,22 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>Smart vtičnica</p>	S07	Napajanje: 100-240V Maximum priključna moč: 2000W Material: PC + ABS odporen na ogenj Frekvenca: 433MHz	28,25 €
 <p>Daljinski upravljalnik</p>	RMC08	Uporablja se kot daljinski upravljalnik za centralo GS G90B Plus. Deluje na frekvenci 433MHz	9,77 €
Smart WiFi GSM alarmni sistemi Vcare in dodatna oprema			
 <p>Vcare komplet A</p>	Vcare A	Napajanje 12V DC Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Komplet A vsebuje: Centrala z napajalnikom, Daljinski upravljalnik x2, Senzor gibanja, Vratni senzor, Senzor temperature in vlage, SOS gumb	183,35 €
 <p>Vcare komplet B</p>	Vcare B	Napajanje 12V DC Frekvenca GSM omrežja: 850/900/1800/1900MHz. WiFi frekvenca: IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Komplet B vsebuje: Centrala z napajalnikom, Daljinski upravljalnik x2, Senzor gibanja, Vratni senzor, Senzor temperature in vlage, SOS gumb, IP notranja pomična kamera z napajalnikom	256,64 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>Vcare daljinski upravljalnik</p>	PH818YK	Priključitvena napetost: DC 6V Vgrajene baterije: 2 kos., napetost: 3V, oznaka: CR1620 Ukazi: Vklop/Izklop/Home stay/SOS Barva: bela	15,49 €
 <p>Vcare magnetni senzor vrata/okna</p>	PH818MC	Priključitvena napetost: DC 6V napetost: 3V, oznaka: CR 2016 Opozorilo ob prazni bateriji Opozorilo ob prekinjeni povezavi Opozorilo okno/vrata zaprta/odprta Tamper switch Odaljenost od centrale za delovanje: 30-50m zaprt prostor, 100m odprt prostor Barva: bela	15,21 €
 <p>vcare PIR senzor</p>	PH8181HW	Priključitvena napetost: DC3V Opozorilo ob prazni bateriji Opozorilo ob prekinjeni povezavi Odaljenost od centrale za delovanje: 30-50m zaprt prostor, 100m odprt prostor Zaznana odaljenost gibanja: 9-12m Baterije: 2 kos., napetost: 1.5V, oznaka: AAA Barva: bela	23,65 €
 <p>Vcare senzor izliva vode</p>	PH LSTC	Priključitvena napetost: DC 3V AA Vgrajene baterije: 2 kos., napetost: 3V, oznaka: Barva: bela	33,08 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 Vcare sirena z bliskavico	PH- HDSDJH	Napajanje: DC12V Rezervno akumulatorsko napajanje v primeru izpada napetosti Delovna temperatura: -20 ~ 60 Relativna vlaga: 10%- 90% RH	49,75 €
Brežični alarmi in zvonci			
 Brežični zvonec	M7	Napajanje: Sprejemna enota 3 x 1,5V AAA baterija, PIR oddajnik 2 x 1,5V AAA Jakost električnega toka: <1mA Delovna temperatura: -10°C – 50°C Sprejemno oddajna frekvenca: 433 MHz Razdalja med oddajno in sprejemno enoto: 150 m (odprt prostor)	28,25 €
 Brežični zvonec	M525	Delovna napetost: AC 100-240V jakost toka delovanja: <100 mA brezžična frekvenca: 433 MHz delovna temperatura: -10°C – 50°C oddajna razdalja: 150 m (v odprtem prostoru)	22,25 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p style="text-align: center;">Vratni alarm</p>	D2	Napajanje glavne enote: 3V, 2x 1,5 AAA baterija Napajanje daljinskega upravljalnika: 3V, CR2032 baterija	28,77 €
 <p style="text-align: center;">PIR senzor "zavesa"</p>	P817	Vhodna napetost: 3V, 2x1,5V AAA baterija Statični tok: ≤50uA Alarmni tok: ≤20mA Obseg detektiranja: : ≤ 10m/110°/30° Prikaz alarma: rdeča lučka LED Brežična frekvenca: 433 MHz (± 75KHz) Kodiranje: Learning code EV1527 Oddajna razdalja: ≤100m (v odprtem prostoru) Delovna temperatura: -10°C ~ + 50°C Vlažnost: ≤85% Barva: bela	16,93 €
 <p style="text-align: center;">Brezžična tipka</p>	F51	Napajanje: 12V DC, 23A baterija Kodiranje: EV1527 / PT 2262 Brežična frekvenca: 433MHz Dimenzije: 74mm x 46mm x 12mm Ohišje ni vodoodporno.	10,98 €
Ostala dodatna oprema			
 <p style="text-align: center;">Zunanji PIR senzor</p>	GS ODPIR02	Zunaji senzor za temperature -35°C do 50°C Patentirana detekcija gibanja Izjemno zanesljiv Dvojna optika (dva nasprotna senzorja) Leče z UV zaščito Večstopenjsko nastavljanje občutljivosti Brežični in žični način povezovanja Kodiranje:	75,81 €


CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>Brežični detektor za lom stekla z adapterjem</p>	BLPS	Priključitvena napetost: DC12V _C °C Frekvenca delovanja: 433±0.2Mhz Temperatura za delovanje: -10 ~+50 Barva: bela	27,33 €
 <p>Senzor temperature in vlage</p>	TD32	Napajanje: 3 x AAA baterija Jakost toka v mirovanju: <80µA Jakost toka ob alarmu: <100mA Jakost toka v izklopljenem stanju: 15 µA Radijska frekvenca: 433MHz	35,69 €
 <p>RFID ključek</p>	RFID 4100	Frekvenca 125KHz Vezje: EM4100 ali TK4100 Temperaturno območje: -40°C do +85 C Vodoodporen Izdelan kot obesek	2,00 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
WiFi IP VIDEO KAMERE			
 <p style="text-align: center;">WiFi video kamera - PTZ</p>	SP005	Resolucija: 1280*720 (1.0 Megapixel) Kompresija slike: H.264. Pan/Tilt kot: Horizontalno:355° & Vertikalno: 90° TF kartica za snemanje Podpira 128G TF kartico.(podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Ethernet: RJ-45 Ethernet Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC5V/2A.. Delovna temperatura: 0~55 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS ☐	68,92 €
 <p style="text-align: center;">Zunanja WiFi video kamera</p>	SP007	Resolucija: 1280*720 (1.0 Megapixel) Kompresija slike: H.264. TF kartica za snemanje Podpira 128G TF kartico.(podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob alarmu, detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Ethernet: RJ-45 Ethernet Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC12V/1A.. Delovna temperatura: -10~60 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS ☐	99,82 €
 <p style="text-align: center;">Zunanja WiFi video kamera - PTZ</p>	SP008	Resolucija: 1280*960 (1.3 Megapixel) Kompresija slike: H.264. Optika: steklene leče, focalna dolžina 2,8 do 12mm, 5x optični zoom Pan/Tilt kot: Horizontalno:355° & Vertikalno: 90° TF kartica za snemanje Podpira 128G TF kartico.(podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob alarmu, detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Ethernet: RJ-45 Ethernet Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC12V/1A.. Delovna temperatura: -10~60 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS ☐	206,32 €

CENIK GSM ALARMNI SISTEMI, DODATNA OPREMA IN BREŽIČNI SENZORJI

Slika in šifra izdelka	Model	Specifikacija	PC z DDV
 <p>WiFi video kamera - PTZ</p>	SP020	Resolucija: 1280*720 (1.0 Megapixel) Kompresija slike: H.264. Pan/Tilt kot: Horizontalno:355° & Vertikalno: 90° TF kartica za snemanje Podpira 64G TF kartico.(podpira datotečni sistem 32FAT) Režimi za snemanje: Snemanje ob detekciji gibanja, ob določenem času in ročno. Wireless: Standard IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz DC Power: DC5V/2A.. Delovna temperatura: 0~55 °C Relativna vlaga: 10%- 90% RH CE,FCC,RoHS	48,31 €

MARVIS TRADE d.o.o.
 Polica 34b, SI-1290 Grosuplje
 Tel: 01 427 29 71
 GSM: 041 386 227
 www.marvis-trade.si
 E-mail: info@marvis-trade.si

Cenik velja od 10.4.2018